

Well protected

High speed printing with unique ease of use



CT-S651
(available in black or white)



LED operation panel

The three colour LED indicates the printer's status, types of errors and messages.

Toolfree maintenance

Paper jam? No problem for the CT-S651. One hand grip and the cutter is released automatically. No tool is needed. Even if the long-life cutter ever needs to be exchanged. Thanks to its Snap-In design this only takes 30 seconds.

Internal Power Supply

All 80mm POS printers from Citizen offer an internal power supply.

Applications

- Hospitality
- Receipt
- Coupon
- Ticket
- Daily Report
- Kitchen
- Delivery slip
- Barcode
- Weigh scales
- Kiosk
- Queue management



Operation panel



Snap-in cutter

CITIZEN

Micro HumanTech

Accessories

Interface Connections

Serial: IF1-RS01	USB incl: USB hub IF1-HU01
Parallel: IF1-PA01	Ethernet (SEH): IF1-ES01
USB: IF1-UB01	Ethernet (Standard): IF1-ET01
Powered USB: IF1-PU01	

Specifications

Printing method	Line thermal dot printing
Printing width	80mm/640 dots, 72mm/576 dots, 64mm/512 dots, 54.5mm/436 dots, 54mm/432 dots, 52.5mm/420 dots, 48mm/384 dots, 45mm/360 dots, 48.75mm/390 dots, 68.25mm/546 dots
Dot pitch	8 x 8 dots/mm (203 dpi)
Printing speed	Max: 200mm/s (print density 100%), 1600 dot-lines/s
Number of columns	83mm paper: Font A - 53, Font B - 71, Font C - 80, 80mm paper: Font A - 48, Font B - 64, Font C - 72, 60mm paper: Font A - 36, Font B - 48, Font C - 54, 58mm paper: Font A - 35, Font B - 46, Font C - 52
Character size (WxH)	Font A: 1.50 x 3.00mm (12 x 24 dots), Font B: 1.13 x 2.13mm (9 x 17 dots), Font C: 1.00 x 2.00mm (8 x 16 dots)
Character table	Alphanumeric, International, PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866/WPC1252/katakana/Thai code 18
Barcode type	UPC-A/E, JAN-13/8, Code 39, Code 128, CODABAR, Code 93, PDF417, QR Code
Logo registration/print	384 KB (capable of storing user-defined characters and logos)
Line spacing	4.23mm (1/6 inch), can be set by command
Paper	Width 83mm/80mm/60mm/58mm (all +0/-1mm)
Diameter	maximum 83mm
Thickness	65-75µm (core tube diameter: inner 12mm/outer 18mm)
Recommended Paper	75-150µm (core tube diameter: inner 25.4mm/outer 32mm) TF-50KS-E-2D from Nippon Paper, PD150R or PD160R from Ohji Paper, PA220AG, HP220A, HP220AB-1, F230AA, P220AB, or PB670 (2-color paper) from Mitsubishi Paper
Interface	Serial (RS-232C compliant), parallel (IEEE 1284 compliant), USB, USB with hub, Ethernet, powered USB
Input buffer	4K bytes/45 bytes
Drawer kick-out	2 drawers
Operation panel	3 LEDs, Feed button
Power supply	Input: AC 100 to 240V, 50/60 Hz, 150 VA, Output: DC 24, 2.1 A
Weight	CT-S651S: Approx. 2 kg, CT-S651A: Approx. 1.6 kg
Dimensions (W x D x H)	CT-S651S: 145 x 192 x 148 mm, CT-S651A: 145 (W) x 192 (D) x 120 (H) mm
Operating environment	5 to 45°C, 10 to 90% RH (no condensation)
Storage environment	-20 to 60°C, 10 to 90% RH (no condensation)
Reliability	Print head life: 150km, 200 million pulses (at normal temperature and humidity using recommended paper), Auto cutter life: 2 million cuts (at normal temperature/humidity, using recommended paper and paper thickness)
EMC and safety standards	UL, C-UL, FCC Class A, TUV-Bauart, CE Marking


Type Classification
CT-S651S 3 RS E BK P
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

1) Model type	CT-S651
2) Power supply	DC: No power source S: Built-in power supply type A: AC adapter type
3) Paper width	3: 3 inch (80/83 mm) 2: 2 inch (58/60 mm)
4) Interface	PA: Parallel RS: Serial RS-232C UB: USB only UH: USB with hub
5) Market:	J: Japanese E: Europe/Asia U: North America C: China
6) Body case color	WH: White BK: Black GR: Gray
7) PNE sensor	No P: PNE sensor




Exchangeable interfaces

Customization Software



Features



- 200mm / sec high-speed printing
- 82,5/80/60/58 mm selectable paper width
- Easy paper loading
- Auto retracting Cutter (full/partial)
- Snap-in cutter
- Operation panel with 3 LEDs and feed button
- Built-in buzzer
- Front paper exit
- Paper roll capacity Ø 83mm
- Exchangeable interface cards
- Built-in AC adaptor
- Cash drawer Kick-out
- Bitmap registration (NV memory)
- Barcode printing
- ESC/POS compatibility
- Page mode
- Two color printing
- Smoothing fonts
- Available in white, black or dark grey (option)
- Driver: Win2000/XP/Vista/2003 Server, OPOS, Java POS, CUPS
- Utility software: Printer customization software, Receipt Layout Designer



multisystems

Η multisystems διανέμει και υποστηρίζει τεχνικά, προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής σε Barcode scanners, εκτυπωτές ετικετών, φορητά τερματικά, λύσεις πλαστικών καρτών τύπου πιστωτικής καθώς και συστήματα λιανικής πώλησης όπως συστήματα Point of sale, ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς.

Στις εγκαταστάσεις μας στο Αιγάλεω λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό εργαστήριο με άρτια καταρτισμένους μηχανικούς που μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες μηχανογραφικές προκλήσεις του χώρου της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της λιανικής.

Σας εξυπηρετούμε έναν – έναν προσωπικά προσφέροντας σας τον προσωπικό σας τεχνικό σύμβουλο ο οποίος γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας ενώ σας εξυπηρετεί σε όλη την πορεία της συνεργασίας σας μαζί μας ή εξέλιξης του έργου σας. Είμαστε δίπλα σας να σας συμβουλέψουμε να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό μέσα από μια ευρύτατη γκάμα 12.000 προϊόντων τεχνολογίας για όλες τις ανάγκες από τα πιο επώνυμα εργοστάσια της παγκόσμιας αγοράς.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας έχουμε διαχωρίσει τα εμπορικά και τα τεχνικά μας τμήματα σε 6 διακριτές ενότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί προκειμένου να σας εξυπηρετούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο **211 780 1000**, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Η multisystems διαθέτει και υποστηρίζει



Barcode scanners

Ενσύρματα | Ασύρματα | 2D Imagers | Bluetooth IOS / Android | Λιανικής



Εκτυπωτές ετικετών & αναλώσιμα

Επιτραπέζιοι | Βιομηχανικοί | Έγχρωμοι | Ετικέτες | Μελανοταινίες



Φορητά τερματικά

Φορητά τερματικά | Βιομηχανικά Tablets | Τερματικά αυτοκινήτου / Κλαρκ



Συστήματα λιανικής πώλησης Point of sale

Συστήματα POS | Touchscreen οθόνες | Θερμικοί εκτυπωτές



Λύσεις πλαστικών καρτών

Εκτυπωτές πλαστικών καρτών | Αναλώσιμα | Πλαστικές κάρτες PVC



Φορολογικά προϊόντα

Ταμειακές μηχανές | Φορολογικοί μηχανισμοί | Φορολογικοί εκτυπωτές

Συνεργαζόμενοι οίκοι

DATALOGIC

ZEBRA

hp Gold Partner

Honeywell

PERFORMANCE PARTNER PROGRAM SILVER LEVEL

EPSON AUTHORISED PARTNER 2015

Intermec®

do™

datamax • o'neil

elo TOUCH SOLUTIONS

socket® mobile

evolis card printers

AVATO

CITIZEN Micro HumanTech



multisystems

ACR Electronics ΕΠΕ

Λεωφ. Θηβών 339, 122 43, Αιγάλεω

<http://www.multisystems.gr> | info@multisystems.gr

Tel. 211 780 1000 Fax 211 780 2000