



## Glanceiron GT15plus

LCD monitor with integrated touch screen

- High-end 38.1 cm (15") LCD monitor for demanding applications
- Integrated touch screen with 5-wire resistive touch technology
- Elegant design and particularly robust construction
- Dual interface: RS232 and USB for optimal integration
- Maximum resolution: 1024 x 768 pixels

### Specifications

Display	Screen diagonal / type	38.1 cm (15") / LCD TFT active matrix
	Aspect ratio	4:3
	Resolution (max.)	1024 x 768 Pixel
	Active area (HxW)	304 x 228 mm
	Response time	Tr: 2 ms / Tf: 6 ms
	Colours	16.2 million
	Contrast	500:1
	Brightness	200 cd/m <sup>2</sup>
	Viewing angle (H/V)	140° / 125°
	Video Input	VGA (analogue)
	Touch technology	Resistive (5-wire)
Touch interface	Dual interface (RS232/USB)	
General	Colour	Dark grey
	Dimensions (WxHxD)	364 x 320.4 x 205.4 mm (incl. stand) 364 x 295 x 61.5 mm (without stand)
	Weight	5,0 kg / 7,9 kg
	Power supply	Integrated power supply (AC input 100 ~ 240 V / DC 12 V)
	Power consumption	Operating: 25 W / Sleep: 4 W / Standby: 2 W
	Mounting options	Stand / VESA (75 x 75 mm)
	Control buttons	Power on/off, Menu, Select, Up, Down
	Audio	1 W speaker / 2-channel
	Certifications	TUV, CE, UL, CUL, FCC, RoHS, IPX1
	Drivers	Windows 7, VISTA, XP, 2000, ME, 98, NT4.0, CE, XP Embedded; Linux; Apple MacOS
	Options	n/a
	Delivery contents	Monitor, stand, connection cables (USB, RS232, VGA, audio), power cord (EU), cable cover, driver CD, QSG
	Environment	Operating temperature
Storage temperature		-20 to +60 °C
Operating humidity		20 to 80 % (non-condensing)
Storage humidity		10 to 90 % (non-condensing)



Your partner



## Glancetron GT17plus

High-performance touch screen with an elegant design

- High-performance touch screen with a large 43.2 cm (17") screen diagonal
- Integrated touch screen with 5-wire resistive touch technology
- Elegant design and particularly robust construction
- Dual touch screen interface: RS232/USB
- Maximum resolution: 1280 x 1024 pixels

### Specifications

Display	Screen diagonal / type	43.2 cm (17") / LCD TFT active matrix
	Aspect ratio	5:4
	Resolution (max.)	1280 x 1024 Pixel
	Active area (HxW)	338 x 270 mm
	Response time	Tr: 2 ms / Tf: 6 ms
	Colours	16.7 million
	Contrast	800:1
	Brightness	240 cd/m <sup>2</sup>
	Viewing angle (H/V)	160° / 160°
	Video input	VGA (analogue)
	Touch technology	Resistive (5-wire)
Touch interface	Dual interface (RS232/USB)	
General	Colour	Dark grey
	Dimensions (WxHxD)	371 x 400 x 225 mm (incl. stand) 371 x 338 x 68.6 mm (without stand)
	Weight	7,3 kg / 9,3 kg
	Power supply	Integrated power supply (AC input 90 ~ 264 V / DC 12 V)
	Power consumption	Operating: 36 W / Sleep: 4 W / Standby: 2 W
	Mounting options	Stand / VESA (100 x 100 mm)
	Control buttons	Power on/off, Menu, Select, Up, Down
	Audio	1 W speaker / 2-channel
	Certifications	TUV, CE, UL, CUL, FCC, RoHS
	Drivers	Windows 7, VISTA, XP, 2000, ME, 98, NT4.0, CE, XP Embedded; Linux; Apple MacOS
	Options	n/a
Delivery contents	Monitor, stand, connection cables (USB, RS232, VGA, audio), power cord (EU, UK), cable cover, driver CD, QSG	
Environment	Operating temperature	0 to +40 °C
	Storage temperature	-20 to +60 °C
	Operating humidity	20 to 80 % (non-condensing)
	Storage humidity	10 to 90 % (non-condensing)



Your partner



# multisystems

Η multisystems διανέμει και υποστηρίζει τεχνικά, προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής σε Barcode scanners, εκτυπωτές ετικετών, φορητά τερματικά, λύσεις πλαστικών καρτών τύπου πιστωτικής καθώς και συστήματα λιανικής πώλησης όπως συστήματα Point of sale, ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς.

Στις εγκαταστάσεις μας στο Αιγάλεω λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό εργαστήριο με άρτια καταρτισμένους μηχανικούς που μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες μηχανογραφικές προκλήσεις του χώρου της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της λιανικής.

Σας εξυπηρετούμε έναν – έναν προσωπικά προσφέροντας σας τον προσωπικό σας τεχνικό σύμβουλο ο οποίος γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας ενώ σας εξυπηρετεί σε όλη την πορεία της συνεργασίας σας μαζί μας ή εξέλιξης του έργου σας. Είμαστε δίπλα σας να σας συμβουλέψουμε να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό μέσα από μια ευρύτατη γκάμα 12.000 προϊόντων τεχνολογίας για όλες τις ανάγκες από τα πιο επώνυμα εργοστάσια της παγκόσμιας αγοράς.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας έχουμε διαχωρίσει τα εμπορικά και τα τεχνικά μας τμήματα σε 6 διακριτές ενότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί προκειμένου να σας εξυπηρετούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο **211 780 1000**, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Η multisystems διαθέτει και υποστηρίζει



### Barcode scanners

Ενσύρματα | Ασύρματα | 2D Imagers | Bluetooth IOS / Android | Λιανικής



### Εκτυπωτές ετικετών & αναλώσιμα

Επιτραπέζιοι | Βιομηχανικοί | Έγχρωμοι | Ετικέτες | Μελανοταινίες



### Φορητά τερματικά

Φορητά τερματικά | Βιομηχανικά Tablets | Τερματικά αυτοκινήτου / Κλαρκ



### Συστήματα λιανικής πώλησης Point of sale

Συστήματα POS | Touchscreen οθόνες | Θερμικοί εκτυπωτές



### Λύσεις πλαστικών καρτών

Εκτυπωτές πλαστικών καρτών | Αναλώσιμα | Πλαστικές κάρτες PVC



### Φορολογικά προϊόντα

Ταμειακές μηχανές | Φορολογικοί μηχανισμοί | Φορολογικοί εκτυπωτές

Συνεργαζόμενοι οίκοι

**DATALOGIC**

**ZEBRA**

**hp Gold Partner**

**Honeywell**

**PERFORMANCE PARTNER PROGRAM SILVER LEVEL**

**EPSON AUTHORISED PARTNER 2015**

**Intermec®**

**do™**

**datamax • o'neil**

**elo TOUCH SOLUTIONS**

**socket® mobile**

**evolis card printers**

**AVATO**

**CITIZEN Micro HumanTech**



multisystems

ACR Electronics ΕΠΕ

Λεωφ. Θηβών 339, 122 43, Αιγάλεω

<http://www.multisystems.gr> | [info@multisystems.gr](mailto:info@multisystems.gr)

Tel. 211 780 1000 Fax 211 780 2000