

SP298 Series

Fast, Reliable, Cost Effective Matrix Impact Slip Printers



- Rugged bi-directional printer capable of graphics using a highly reliable 9-pin print head
- Up to 3.1 lines per second with bi-directional cheque mode
- High reliability with helix head drive 9 million lines Calculated Real Time MCBF / 2.5 million lines Traditional
- Epson TM-U295 compatible with same size footprint and interchangeable power supply

Typical Applications

Ideal for printing 'company branded' pre-printed multi-part slips / forms



- Hotels
- Restaurants
- POS
- Pharmacy Printer

SP298 MD Serial Version

SP298 MC Parallel Version

Unique AutoSide Loading™

The printer features unique paper AutoSide Loading making document loading quick, easy and reliable. The user can simply introduce a form into the side of the station and the printer performs automatic document clamping, instant top of form alignment, fast printing and selectable forward or reverse document eject.



SP298 Printer Specifications

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|---|
| Printer Method | 9-pin serial impact dot matrix with true descenders | Buffer: | Star Mode 2048 Byte |
| Print Speed | up to 3.1 lines per second with bi-directional cheque mode | ESC/POS™ Mode | 512 Byte or 35 Byte |
| Emulation | Star Mode & ESC/POS™ (Epson TM-U295) | Reliability | MCBF 9 million lines Calculated Real Time MCBF / 2.5 million lines (Traditional) |
| Interface | Serial or Parallel | Head Life | 70 million characters |
| Paper: | | Power Supply | PS60 option 24V with Hosiden connector |
| Copy Capability | Original + two copies | Dimensions | 180 (W) x 190 (D) x 138.5 (H) mm |
| Paper Width / Length | 69 / 80mm (minimum) | Weight | 2.1Kg (approx.) |
| Margin Top / Bottom | 5 / 14mm | Agency Approvals | UL, C-UL, FCC, TÜV, CE, CB |
| Paper Feed Speed: | | Ribbons | Black RC200B, 1.2 million characters RC2000D Laundry Ribbon |
| Forward / Reverse | 3.5 / 4.5 inches per second or 21 / 27 lines per second | Drivers Available | OPOS™, Windows™ line mode with control font support, JavaPOS™ |
| Number of Columns | 42 (7 x 9 font) | | |
| Print Width | 63mm | | |
| Peripheral Driver | Two drivers with compulsion switch input | | |

SCP700 Series

Thermal Receipt / Label & Impact Slip Combination Printer




- Versatile two station printer combining thermal receipt / label and impact slip technologies
- Cost effective, fully capable POS printer
- Prints high quality thermal receipts or labels at up to 16.7 lines per second
- Small footprint occupying minimal counter space
- Impact slip station for the printing or validation of cheques, credit card forms, restaurant slips and other multi-part documents
- Flexible dual interface option for multiple system configuration

Typical Applications

- Pharmacy Printer**
Unique compact printer able to simultaneously print labels and prescriptions
- POS Printer**
- Label / Slip Tracking**
The SCP700 can be used in any environment where slips and / or labels need to be printed for product tracking - technical warranty departments etc.

SCP700 Stand Alone Printer Unit



SCP700 Printer Specifications

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
| Standard Interface | RS232C (D-Sub 9pin) | Number of Dots / Line | 576 Dots |
| Support Interfaces | Customer Display, Dual Cash Drawer Driver | Font, Character Size | 12 x 24 / 8 x 24 |
| Optional Additional Interface | RS232C (D-Sub 25 pin) or Centronics Parallel Interface | Printable Width | 72mm |
| Power Requirement | 24V DC / 2A, Connector Type TCS7960 53-2010 (HOSIDEN) | Paper Width | 80mm |
| Agency Approval | UL, C-UL, FCC Class A, TÜV, CE | Paper Diameter | 85mm |
| Dimensions / Weight | 182 (W) x 270 (D) x 194 (H) mm, 3.5Kg | Paper Thickness | 0.06 to 0.85mm |
| Operating Environment | 5°C to 35°C, 25% to 85% RH (w/o condensation) | Core Diameter | Inner 12mm ± 1 / Outer 17mm ± 1 |
| SLIP PRINTER - see SP298 | | Paper Feed Method | Stepping Motor |
| THERMAL RECEIPT / LABEL PRINTER: | | Paper Feed Speed | 50mm / sec. |
| Command Emulation | Star Mode, EPSON™ TM-T85 | Sensor | Paper Out, Near End (3 Adjustable Positions) |
| Bar Code | UPC-A/E, EAN, ITF, CODE39, CODE128, CODABAR (NW7) | Autocutter Type | Full or Partial Cut |
| Print Method | Direct Linear Thermal | Reliability | 10 million lines MCBF 38 million lines Calculated Real Time MCBF |
| Print Head | Linear Thermal Head | Print Head Life | 50km |
| Horizontal Dot Pitch | 8 Dots / mm (203 dpi) | Autocutter MCBF (Guillotine) | 300,000 cuts (Full or Partial Cut) Label Version Full Cut only |
| Vertical Dot Pitch | 8 Dots / mm (203 dpi) | Interface Card (optional) | |
| Print Speed | 16.7 lines / sec. (50 / sec.) | IFBD-D | RS232C |
| Number of Columns | 48 (12 x 12 font), Font A 64 (9 x 24 font) (EPSON™ TM-T85 Mode only), Font B | Connector Type | D-Sub 25 Pin |
| | | IFBD-C | Centronics Parallel |
| | | Connector Type | Amphenol Type 36 Pin Connector |



multisystems

Η multisystems διανέμει και υποστηρίζει τεχνικά, προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους κατασκευής σε Barcode scanners, εκτυπωτές ετικετών, φορητά τερματικά, λύσεις πλαστικών καρτών τύπου πιστωτικής καθώς και συστήματα λιανικής πώλησης όπως συστήματα Point of sale, ταμειακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς.

Στις εγκαταστάσεις μας στο Αιγάλεω λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο τεχνικό εργαστήριο με άρτια καταρτισμένους μηχανικούς που μπορούν να δώσουν λύσεις ακόμα και στις πιο δύσκολες μηχανογραφικές προκλήσεις του χώρου της βιομηχανίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και της λιανικής.

Σας εξυπηρετούμε έναν – έναν προσωπικά προσφέροντας σας τον προσωπικό σας τεχνικό σύμβουλο ο οποίος γνωρίζει τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής σας ενώ σας εξυπηρετεί σε όλη την πορεία της συνεργασίας σας μαζί μας ή εξέλιξης του έργου σας. Είμαστε δίπλα σας να σας συμβουλέψουμε να επιλέξετε τον σωστό εξοπλισμό μέσα από μια ευρύτατη γκάμα 12.000 προϊόντων τεχνολογίας για όλες τις ανάγκες από τα πιο επώνυμα εργοστάσια της παγκόσμιας αγοράς.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας έχουμε διαχωρίσει τα εμπορικά και τα τεχνικά μας τμήματα σε 6 διακριτές ενότητες τις οποίες μπορείτε να δείτε στον πίνακα που ακολουθεί προκειμένου να σας εξυπηρετούμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Για οτιδήποτε χρειαστείτε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο **211 780 1000**, θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.

Η multisystems διαθέτει και υποστηρίζει



Barcode scanners

Ενσύρματα | Ασύρματα | 2D Imagers | Bluetooth IOS / Android | Λιανικής



Εκτυπωτές ετικετών & αναλώσιμα

Επιτραπέζιοι | Βιομηχανικοί | Έγχρωμοι | Ετικέτες | Μελανοταινίες



Φορητά τερματικά

Φορητά τερματικά | Βιομηχανικά Tablets | Τερματικά αυτοκινήτου / Κλαρκ



Συστήματα λιανικής πώλησης Point of sale

Συστήματα POS | Touchscreen οθόνες | Θερμικοί εκτυπωτές



Λύσεις πλαστικών καρτών

Εκτυπωτές πλαστικών καρτών | Αναλώσιμα | Πλαστικές κάρτες PVC



Φορολογικά προϊόντα

Ταμειακές μηχανές | Φορολογικοί μηχανισμοί | Φορολογικοί εκτυπωτές

Συνεργαζόμενοι οίκοι

DATALOGIC

ZEBRA

hp Gold Partner

Honeywell

PERFORMANCE PARTNER PROGRAM SILVER LEVEL

EPSON AUTHORISED PARTNER 2015

Intermec®

do™

datamax • o'neil

elo TOUCH SOLUTIONS

socket® mobile

evolis card printers

AVATO

CITIZEN Micro HumanTech



multisystems

ACR Electronics ΕΠΕ

Λεωφ. Θηβών 339, 122 43, Αιγάλεω

<http://www.multisystems.gr> | info@multisystems.gr

Tel. 211 780 1000 Fax 211 780 2000